

Juego Destornilladores Trimaterial

1000V de Caja en Pulgadas

6
PIEZAS

100 AÑOS
GARANTÍA

DIN
ISO
Standard

1000V



Usos

- La herramienta aislada URREA está diseñada y certificada para trabajar con toda seguridad en actividades y operaciones donde hay riesgo de contacto con partes eléctricas vivas hasta 1000V (CA) ó 1500V (CD).

Mango
TRI-material



Producto fabricado bajo los estándares de la norma IEC 60900:2004



- El Mango integra un área con diseño diamantado para mejor agarre manual y ventilación entre la mano y el mango.



- Mayor poder de torque por su diseño trilobular de la parte superior del mango

CONTENIDO

CÓDIGO	BOCA
9206TV	3/16"
9208TV	1/4"
9210TV	5/16"
9212TV	3/8"
9214TV	7/16"
9216TV	1/2"

CÓDIGO
9200TV

PIEZAS
6

1



PRODUCTO NUEVO



Juego Destornilladores Trimaterial

1000V de Caja Métricas

100 AÑOS
GARANTÍA

6
PIEZAS

DIN
ISO
Standard

1000V  



Mango
TRI-material

Usos

- La herramienta aislada URREA está diseñada y certificada para trabajar con toda seguridad en actividades y operaciones donde hay riesgo de contacto con partes eléctricas vivas hasta 1000V (CA) ó 1500V (CD).



Producto fabricado bajo los estándares de la norma IEC 60900:2004




- El Mango integra un área con diseño diamantado para mejor agarre manual y ventilación entre la mano y el mango.



- Mayor poder de torque por su diseño trilobular de la parte superior del mango

CONTENIDO

CÓDIGO	BOCA
9206MTV	6 mm
9207MTV	7 mm
9208MTV	8 mm
9209MTV	9 mm
9210MTV	10 mm
9211MTV	11 mm

CÓDIGO	PIEZAS	
9200MTV	6	1




PRODUCTO NUEVO

Brocas para Concreto SDS Plus Premium



Punta con 3 filos de corte que aseguran perforaciones incluso en concreto reforzado.


La angulación de 120° y la geometría de la cabeza permite atravesar obstáculos sin bloquearse.



Punta de carburo de tungsteno

Flauta cuadrada que agiliza la evacuación del polvo.

Zanco con encastramiento SDS Plus.



Puede perforar:



• Estos códigos complementan la familia de Brocas para Concreto SDS Plus Premium.

CÓDIGO	TAMAÑO (A)	LONGITUD (B)	LONGITUD (C)	
BSDSP1/4X6	1/4"	4"	6"	1
BSDSP1/4X8	1/4"	6"	8"	1
BSDSP1/4X12	1/4"	10"	12"	1
BSDSP5/16X6	5/16"	4"	6"	1
BSDSP5/16X12	5/16"	10"	12"	1
BSDSP3/8X4	3/8"	2"	4"	1
BSDSP3/8X6	3/8"	4"	6"	1
BSDSP3/8X8	3/8"	6"	8"	1
BSDSP3/8X12	3/8"	10"	12"	1
BSDSP1/2X8	1/2"	6"	8"	1
BSDSP1/2X18	1/2"	16"	18"	1
BSDSP9/16X12	9/16"	10"	12"	1
BSDSP9/16X6	9/16"	4"	6"	1
BSDSP5/8X8	5/8"	6"	8"	1
BSDSP3/4X12	3/4"	10"	12"	1

Ventajas

- Punta con 3 puntos de corte a 120° auto-centrable que asegura perforaciones más precisas.
- El diseño cuadrado y redondo de la hélice permite la evacuación correcta de los residuos alargando la vida de la broca.

Usos

- Las brocas SDS Plus Premium se utilizan con rotomartillos con encastramiento SDS Plus, son utilizadas en trabajos de la construcción donde se requiere alto desempeño y precisión. Especializada para perforaciones en concreto reforzado.




PRODUCTO NUEVO




Engrapadora - clavadora

1 AÑO
GARANTÍA

Única en México

 Grapa
6-14 mm
(1/4"-9/16")

 Clavo con cabeza
12-14 mm
(1/2"- 9/16")

 Clavo
14 mm (9/16")

Empuñadura de goma suave y asa de goma para mayor comodidad de trabajo.



Selector para ajuste de fuerza.

Usos

- Para fijar láminas de plástico, ajuste de alfombras, cubiertas aislantes, paneles de techo y pared, carpintería, etc.

Ventajas

- Accionamiento por palanca o por gatillo.
- 3 en 1. Para clavos, clavos con cabeza y grapas.

Características

- Fabricada en aluminio, plástico y metal.
- Diseño elegante sin partes sueltas.
- Con indicador de recarga y sistema de fácil recarga.

Beneficios

- Engrapadora de uso rudo para superficies rígidas
- Alta precisión de uso mediante el botón de accionamiento.
- Diseñada para usarse con una sola mano para operaciones fáciles y para llegar a esquinas difíciles.




Carga



Posiciona



Dispara

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
UEC31	Engrapadora - Clavadora	1



PRODUCTO NUEVO



Promocionales

Maleta Sport, Cilindro y Pluma Plástica

MSPOU



P PROGRAMA PROMOCIONAL



Asas de mano con acojinamiento.

Con bolsa principal, frontal y lateral.

Incluye correa ajustable para llevarse al hombro.



Tapa de plástico resistente con sello de silicona que ayuda a que no se derrame el contenido.

Fabricado con materiales resistentes.

NOTA: No altera el sabor o composición de los líquidos.

Diseño ergonómico que lo hace muy cómodo al transportarlo.

Plástico libre de BPA.



CIL750



PLMU

Cushion grip.

Tinta negra.

Pluma de punto medio.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	
MSPOU	Maleta Sport	57 x 33 x 27 cm	1
CIL750	Cilindro para Agua 750 ml.	26 x 8.1 cm	1
PLMU	Pluma Plástica	14 x 1.5 cm	10

GRANEL

PRODUCTO NUEVO





Corriente de Trabajo
50-130 A

Soldadora de Arco
SMAW



RECOMENDADO para
electrodos 6013.

Soldadora de Arco

SOL4160

1 año
GARANTÍA




1. Cuenta con ventilador que ayuda al enfriamiento de la soldadora.

Características

- Cuenta con protector térmico que bloquea la soldadora cuando esta se sobrecarga, evitando que sufra un daño.

ACCESORIOS INCLUIDOS	
1	Cables para tierra de 1,5 m
1	Cable porta electrodo de 1,5 m
1	Máscara para soldar.

MODELO	USO	CORRIENTE DE TRABAJO	VOLTAJE DE ENTRADA Y FRECUENCIA	CORRIENTE DE ENTRADA	POTENCIA	VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO	VOLTAJE DE SALIDA	CORRIENTE MÁXIMA DE TRABAJO	PESO
 SOL4160	Intermedio	50-130 A	110 V~ 60 Hz	30 A	6 kVA	46 V~	23,2 V~	130 A	15 kg (33 lb)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CORRIENTE DE TRABAJO	CICLO DE TRABAJO A 130 A
SOL4160	Soldadora de arco	50-130 A	10% 1



Soldadora de Arco

SOL5225

PRODUCTO NUEVO



Corriente de Trabajo
100-210 A

1 año
GARANTÍA

Soldadora de Arco
SMAW



RECOMENDADO para
electrodos 6013.

Entrada de conexión
a electrodo.



Indicador de
sobrecalentamiento.

Selector de
voltaje de
trabajo.

Cuenta con ven-
tilador que ayuda
al enfriamiento
de la soldadora.

Ruedas de
transporte.


Entrada de conexión rápida
a tierra, 10-25mm²

Características

- Cuenta con protector térmico que bloquea la soldadora cuando esta se sobrecarga, evitando que sufra un daño.

ACCESORIOS INCLUIDOS	
1	Cables para tierra de 1,5 m
1	Cable porta electrodo de 1,5 m
1	Máscara para soldar.

MODELO	USO	CORRIENTE DE TRABAJO	VOLTAJE DE ENTRADA Y FRECUENCIA	CORRIENTE DE ENTRADA A 110 V	CORRIENTE DE ENTRADA A 220 V	POTENCIA	VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO	VOLTAJE DE SALIDA	CORRIENTE MÁXIMA DE TRABAJO	PESO
 SOL5225	Intermedio	100-210 A	(110 - 220) V~ 60 Hz	91 A	46 A	11 KVA	46 V~	28 V~	210 A	23 kg (50 lb)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CORRIENTE DE TRABAJO	CICLO DE TRABAJO A 210 A	
SOL5225	Soldadora de arco	100-210 A	10 %	1



Promocionales

Cilindro y Pluma Plástica

P PROGRAMA PROMOCIONAL



Tapa con sistema giratorio para ocultar el chupón.

Diseño ergonómico que lo hace muy cómodo al transportarlo.



Fabricado con materiales resistentes.

NOTA: No altera el sabor o composición de los líquidos.

Plástico libre de BPA.

SURTEK

CIL700

Tinta negra.

PLMS



Cuerpo de plástico resistente.

Punto medio.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	
CIL700	Cilindro para Agua 700 ml	24.5 x 7.5 cm	1
PLMS	Pluma Plástica	14 x 1.5 cm	10

GRANEL

